



857 x 749 in polished finish



304 GRADE STAINLESS STEEL
304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK



POLISHED FINISH
AYNA YÜZEY



MAX. WORKING PRESSURE 4 BAR
MAX. ÇALIŞMA BASINCI 4 BAR



HYDRONIC
MERKEZİ SİSTEM KULLANIMA UYGUN



ELECTRIC HEATING
ELEKTRİKLİ KULLANIMA UYGUN



YEARS GUARANTEE
YIL GARANTİ

Size Ebat mm	(W) Width Genişlik mm	(H) Height Yükseklik mm	(K) Pipe Centers Aks Aralığı mm K1 - K2	Tube Quantity Boru Sayısı pcs-adet	Weight Ağırlık kg	HEAT CAPACITY / ISIL KAPASİTE	
						$\Delta t = 60^\circ \text{C} (85/75/20^\circ \text{C})$ kcal/h / watt / btu/h	$\Delta t = 50^\circ \text{C} (75/65/20^\circ \text{C})$ kcal/h / watt / btu/h
500 x 749	749	500	829 - 450	11	10.7	414 / 482 / 1645	330 / 384 / 1310
600 x 749	749	600	829 - 550	11	12.3	473 / 550 / 1878	375 / 437 / 1491
665 x 749	749	665	829 - 615	11	13.4	510 / 593 / 2024	405 / 472 / 1609
750 x 749	749	750	829 - 700	11	14.7	564 / 656 / 2239	448 / 521 / 1778
857 x 749	749	857	829 - 807	11	16.5	635 / 738 / 2519	504 / 587 / 2001
500 x 956	956	500	1036 - 450	14	13.6	519 / 603 / 2058	411 / 479 / 1634
600 x 956	956	600	1036 - 550	14	15.6	598 / 695 / 2372	474 / 552 / 1884
665 x 956	956	665	1036 - 615	14	16.9	651 / 757 / 2584	517 / 602 / 2054
750 x 956	956	750	1036 - 700	14	18.6	722 / 840 / 2867	576 / 671 / 2290
857 x 956	956	857	1036 - 807	14	20.8	809 / 941 / 3212	642 / 748 / 2551
500 x 1163	1163	500	1243 - 450	17	16.4	635 / 738 / 2519	504 / 587 / 2001
600 x 1163	1163	600	1243 - 550	17	18.8	722 / 840 / 2867	576 / 671 / 2290
665 x 1163	1163	665	1243 - 615	17	20.4	793 / 922 / 3147	629 / 732 / 2498
750 x 1163	1163	750	1243 - 700	17	22.5	876 / 1018 / 3474	695 / 809 / 2760
857 x 1163	1163	857	1243 - 807	17	25.2	980 / 1139 / 3887	777 / 905 / 3088

Yeşil renkli aks aralıkları Elliptic, Opal, Onix ve Azur vanalar için geçerlidir.
Green coloured pipe centers are only valid for Elliptic, Opal, Onix ve Azur valves

