


INSIDE CONNECTION

600 x 494 in antique finish shown with Opal valves


 304 GRADE STAINLESS STEEL
 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK

 GOLD FINISH
 ALTIN YÜZEYİ

 ANTIQUE FINISH
 ANTİK YÜZEYİ

 POLISHED FINISH
 AYNA YÜZEYİ

 MAX. WORKING PRESSURE 6 BAR
 MAX. ÇALIŞMA BASINCI 6 BAR

 HYDRONIC
 MERKEZİ SİSTEM KULLANIMA UYGUN

 ELECTRIC HEATING
 ELEKTRİKLİ KULLANIMA UYGUN

 YEARS GUARANTEE
 YIL GARANTİ

Size Ebat	(W) Width Genişlik	(H) Height Yükseklik	(K) Pipe Centers Aks Aralığı Inside Connection	Tube Quantity Boru Sayısı	Weight Ağırlık	HEAT CAPACITY / ISIL KAPASİTE	
						$\Delta t = 60^\circ \text{C} (85/75/20^\circ \text{C})$ kcal/h / watt / btu/h	$\Delta t = 50^\circ \text{C} (75/65/20^\circ \text{C})$ kcal/h / watt / btu/h
600 x 494	494	600	309	3	5.4	87 / 101 / 345	69 / 80 / 273
876 x 494	494	876	309	4	6.4	126 / 147 / 502	100 / 116 / 396
1152 x 494	494	1152	309	5	7.4	167 / 194 / 662	131 / 152 / 519
600 x 594	594	600	409	3	5.8	103 / 120 / 410	82 / 95 / 324
876 x 594	594	876	409	4	6.9	147 / 171 / 584	115 / 134 / 457
1152 x 594	594	1152	409	5	8.1	182 / 212 / 724	144 / 167 / 570

Yeşil renkli aks aralıkları Opal, Onix vanalar için geçerlidir.
 Green coloured pipe centers are only valid for Opal, Onix valves


 Optional / Opsiyonel
BOTTOM CONNECTION
 Pipe Centers : W - 47 mm
